

GenSet



MG 330 SS-V



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244
E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

MG 330 SS-V

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (330 kVA) E MONOFASE (110 kVA) /
VERSIONE SUPER SILENZIATA / MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

Dotazione di Serie	<ul style="list-style-type: none"> + Logica (DSE 6120) con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione trifase generatore, tensione trifase di rete, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione olio, temperatura motore, livello carburante, mancato avviamento; completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di: <ul style="list-style-type: none"> - mancato avviamento - stop d'emergenza - bassa pressione olio - basso livello carburante - alta temperatura acqua - avaria sonda pressione olio - sopra/bassa tensione alternatore - sopra/sotto frequenza alternatore - apertura sportello prelievo potenza 	<ul style="list-style-type: none"> + Pulsante STOP d'emergenza + Interruttore differenziale salvavita + Interruttore magnetotermico 4 poli + Vasca raccolta liquidi + Connettore quadro ATS/Comando a distanza + Regolatore elettronico della tensione + Regolatore elettronico di frequenza + Morsetti per il prelievo potenza trifase + Pompa manuale estrazione olio motore + Filtro gasolio con decantatore acqua + Gancio centrale di sollevamento + Passaggio forche
Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)	<ul style="list-style-type: none"> + Versione 60 Hz + Versioni speciali con tensioni diverse + Scaldiglie motore alimentate da rete 230 V - 50 Hz + Silenziatore parascintille + Quadro di distribuzione con prese trifase/monofase protette da interruttori magnetotermici + Predisposizione per rifornimento da serbatoio ausiliario esterno 	
Accessori a Richiesta	<ul style="list-style-type: none"> + Comando a distanza START/STOP (cavo 20/50 m) + Modulo teleruttori e carica batterie a completamento avviamento automatico (ATS) 	
Potenza Acustica	+ Lwa 97 (72 dB a 7 m)	
Generatore CA 50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: sincro + Pot. trifase (emergenza): 330 kVA - 400 V + Pot. trifase (continua): 297 kVA - 400 V 	<ul style="list-style-type: none"> + Potenza max. monofase: 110 kVA - 230 V + Fattore di potenza: $\cos\phi$ 0,8
Motore Diesel 1500 giri/min.	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: Volvo TAD 941 GE - turbo - 6 cil. 418 CV (308 kWm) - 9360 cm³ + Carburante: diesel + Raffreddamento: acqua + Avviamento: elettrico + Capacità serbatoio: 600 l + Consumo carburante al 75% del carico: 55,2 l/h 	
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> + Classe di isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C + Altitudine di riferimento: 1000 m + Grado di protezione: IP 23 	<ul style="list-style-type: none"> + Dimensioni (Lu x La x H): 4518 x 1500 x 2329 mm + Peso a vuoto: 4220 kg + Peso a carico: 4896 kg

Il generatore è progettato per lavorare in temperatura di ambiente superiore ai 40 °C e a 1000 m di altitudine
- Per valori più alti di temperatura e altitudine consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso